



**NY STANDARD
FÖR MONTERING
AV FÖNSTER!**

FÖNSTERVINKEL

SNABBT, STABILT FÖNSTERMONTAGE VID UTVÄNDIG ISOLERING

FÖNSTERVINKEL är ny standard för montering av fönster på alla typer av fasader med utvändig isolering. Viktiga fördelar är att det går snabbt, är enkelt och ger en helt fixerad karm. FÖNSTERVINKEL passar till alla vanligt förekommande isolertjocklekar och stomsystem, och du slipper tidskrävande arbete och problem med träreglar, passbitar och uttorkning.

- Snabbt montage - minskade kostnader
- Optimal vridstyvhet/fixering på varje fönster
- Okänslig för fukt (med fördelar som följer)
- Bra ljudvärde
- För både nyproduktion och tilläggsisolering



Beställning & teknisk support:
0430-79 93 90 / info@takelement.se

Takelement Laholm AB Industrigatan 17 312 34 LAHOLM

Fakta FÖNSTERVINKEL

- Material 3 mm galvad Z250
- Fästyta mot fasad: 70 mm
- Förborrade hål 6 mm, cc 200 mm

Längd	Mått	Vikt
2200	70x70 mm	7,2 kg
2200	70x80 mm	7,7 kg
2200	70x90 mm	8,2 kg
2200	70x100 mm	8,8 kg
2200	70x110 mm	9,3 kg
2200	70x120 mm	9,8 kg
2200	70x130 mm	10,3 kg
2200	70x140 mm	10,8 kg
2200	70x150 mm	11,3 kg
2200	70x160 mm	11,8 kg
2200	70x170 mm	12,4 kg

För andra och projektunika mått,
kontakta vår kundservice.